

Dopomat-forte

Alkalischer Industriereiniger

Produkt-Code: Es existiert z.Zt. keine zutreffende Produktgruppe

Eigenschaften

Hochwirksamer, schaumarmer, alkalischer Industriereiniger auf spezieller Wirkstoffbasis. Löst Maschinenöle und -fette, Ruß, Schmutzverkrustungen, Graphit- und Abgasverschmutzungen. Nach ÖNORM B 5105, Abschnitt 7.2 für Ölabscheider geeignet.

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Anionische und nichtionische Tenside < 5 %, Phosphonate < 5 %, wasserlösliche Lösungsmittel, Korrosionsinhibitoren, Alkalien, Farbstoff.

pH-Wert (Konzentrat): ca. 13

pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 11,5

Anwendungsbereich

Auf allen wasser- und alkalibeständigen Flächen im Industriebereich anwendbar, wie z.B. Industrie- und Werkstattböden aus Beton/Klinker, Sheddächer aus Drahtglas, Wand- und Bodenfliesen in Unterführungen bzw. U-Bahn-Stationen. Außerdem zur Reinigung von Müllcontainern und Mülltonnen geeignet. Nicht auf beschichteten Bodenbelägen, Linoleum, Gummi oder Aluminium anwenden.

Anwendung

Vor der Erstreinigung ist die Materialbeständigkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen.

Unterhaltsreinigung (maschinelle Nassreinigung):

100 ml zu 10 Liter kaltem Wasser

Hochdruckreinigung:

200 ml zu 10 Liter kaltem Wasser

Grundreinigung:

1 Liter zu 10 Liter kaltem Wasser

Für die nicht sachgemäße, fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.



Automaten-/ Industrie- reinigung

Verbrauch pro m²

Maschinelle Nassreinigung: 1 ml

Hochdruckreinigung: 8 ml

Grundreinigung: 40 ml



im Konzentrat

R 36/38

S 24/25

S 37/39

Reizt die Augen und die Haut.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Enthält: Alkalilaugen.

Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Verpackung

10-Liter Kanister

200-Liter Fass

Art.-Nr. j 05 02 10

Art.-Nr. j 05 02 72

